

AFFILARACLA RKS TYPE TT



SM1200TT/110



Affilaracla **RKS** type TT
esposta alla fiera

iNPRINT
MILAN

Type	Maximum grinding length	Manual (Manual setting adjustment in 2axis)
1200 TT	1200 mm	9.815,00 €

Tabella tecnica:

Type	weight	length	width	height
600 TT	120 kg	1500 mm	800 mm	800 mm
1200 TT	160 kg	2000 mm	800 mm	800 mm

Specifiche:

- doppia mola / con nastri abrasivi duri e morbidi
- estrazione del vuoto (aspira vuoto fornito solo con macchine da 50Hz)
- arretramento manuale regolabile
- impostazione manuale precisa per la mola
- alimentazione automatica a velocità uniforme
- 30 nastri abrasivi di ricambio
- bloccaggio manuale per gran parte dei supporti per racle esistenti
- costantemente aggiornato, standard di sicurezza industriale
- bloccaggio istantaneo mola allo spegnimento
- manuale d'istruzioni (in inglese)
- conformità CE

grinding wheel diameter	165 mm
grinding wheel width	43 mm
rotation speed	1500 rpm
Feed speed, line operation	800 mm / min (non-adjustable)
Electrical power consumption	2,0 kW
Electrical equipment specification	400 V, 50 Hz CEE -socket 5 x 16A with clockwise phase sequence
Electrical connection of the CCE socket for the vacuum cleaner	1,2 kW
Noise, airborne sound	84 dB(A) working

